

SOPLETE C-520

Soplete manual para oxicorte



Soplete de baja presión de gran capacidad de corte previsto para mezclas Oxígeno /Propano y Oxígeno Gas Natural.

Adecuado para cortar piezas de mucho espesor tanto en acería como en recuperación de fundición.

NOTA IMPORTANTE: En función del espesor a cortar se deben utilizar reguladores con capacidad suficiente para los caudales indicados para cada rango de espesores, mangueras con los diámetros recomendados, así como colocar cartuchos antirretorno de suficiente paso de caudal, para no producir estrangulamientos.

Características técnicas

Capacidad de corte	60 a 520 mm
Peso del modelo de 800 mm (sin mangueras ni boquilla)	2,30 kg

Modelos disponibles

MODELOS DISPONIBLES	CÓDIGO	LONGITUD	CABEZA	REPUESTOS DE CONJUNTO DELANTERO (TUBOS Y CABEZA)	
C-520-400/90		400 mm	90°	CONJ. C-520-400/90	CONJ. C-520-800/180
C-520-400/120		400 mm	120°	CONJ. C-520-400/120	CONJ. C-520-1000/120
C-520-800/90		800 mm	90°	CONJ. C-520-400/180	CONJ. C-520-1100/180
C-520-800/120		800 mm	120°	CONJ. C-520-800/90	CONJ. C-520-1200/120
C-520-800/180		800 mm	180°	CONJ. C-520-800/120	CONJ. C-520-1500/120
C-520-1000/120		1000 mm	120°		
C-520-1100/180	2302495	1000 mm	180°		

Gama de boquillas de corte

Existen modelos específicos para Propano , Gas Natural o Map.)

ESPESOR mm	CÓDIGO	TIPO BOQUILLA	PRESIÓN EN BAR		CAUDALES		
			Propano	Oxígeno	Propano Kg/h	Oxígeno m3/h	
60 a 100		20/10-GN	0,60	3 a 4	1 a 3	10 - 12	
80 a 160		25/10-GN				18 - 30	
140 a 200		30/10-GN				33 - 40	
200 a 280		35/10-GN				45 - 60	
260 a 340		40/10-GN				50 - 70	
320 a 400		45/10-GN	0,80	9 a 10	1 a 3	80 - 120	
380 a 460		50/10-GN	1,0			10 a 12	100 - 160
440 a 520	2303136	55/10-GN	1,20			12	140 - 220