

# CASCOS PARA SOLDADURA

Protección personal para procesos de soldadura

## Gafas PVC DIN 5



Código: 2030103

Cristal de 50 mm. IRUV 5.0 (DIN 5) Clase óptica 1. Cumplen normativa CE, ANSI Z87 1. CSA Z94.3. Permite utilización sobre gafas graduadas. Permite con lentes abatidas otros trabajos distintos a la soldadura, Como el amolado. Protección anti impactos, líquidos y polvo.

Protección lateral, ventiladas y anti vaho. Elástico ajustable.

Código	Descripción
2034911	Cristal verde para gafas. IRUV 6.0 (DIN 6) Ø 50 mm (10 uds.)
2030431	Protector incoloro para gafas Ø 50 mm (10 uds.)

## Pantalla manual DIN-11



Código: 2030066

De termoplástico, filtro y protector de 110 x 90 mm.

- Campo de visión 110 x 90 mm
- Cristal inactínico DIN-11. EN 175
- En cajas de 30 uds.

## Focus




Código: 2034502

Casco fibra de vidrio con visor abatible FOCUS Máscara de fibra de vidrio muy resistente a impactos y al calor hasta 180°C. Cristal inactínico DIN-11 de 105 x 50 mm y protector de 108 x 51 mm.

El visor se puede subir quedando una protección transparente para trabajos distintos a la soldadura, como limpieza de escoria o amoladura. EN 175. En cajas de 12 uds.

- Campo de visión 105x50 mm
- Protector de 108x51mm
- Muy resistente a impactos y al calor
- Visor abatible
- Peso 574 g

## Cristal inactínico



Código	Descripción
2034734	Cristal incoloro 105 x 50 mm (10 uds.)
2034771	Cristal incoloro 110 x 55 mm (10 uds.)
2035423	Cristal inactínico 105 x 50 mm DIN-11 (10 uds.)
2035460	Cristal inactínico 110 x 55 mm DIN-11 (10 uds.)
2035552	Cristal inactínico 110 x 90 mm DIN-11 (10 uds.)
2035530	Cristal inactínico 105 x 50 mm DIN-12 (10 uds.)
2035526	Cristal inactínico 110 x 55 mm DIN-12 (10 uds.)

## Fast Dark 11 Basic



Código: 2030545

Máscara de Fibra de Vidrio de Alta Resistencia al calor y muy ligera. Amplio visor de (110 x 90 mm), con cristal Inactínico DIN-11. EN 175. En cajas de 30 uds.

- Oscurecimiento DIN-11
- Tono claro DIN-3
- 2 sensores ópticos, células solares
- Campo de visión 96 x 42 mm
- Peso casco: 460 g

## Fast Dark 9-13



Código: 2030556

Máscara de Fibra de Vidrio de Alta Resistencia al calor y muy ligera. Amplio visor de (110 x 90 mm), con cristal Inactínico DIN-11. EN 175. En cajas de 30 uds.

- Auto-Oscurecimiento DIN-9 a DIN-13
- Tono claro DIN-4
- 2 sensores ópticos, células solares
- Campo de visión 96 x 42 mm
- Peso casco: 495 g
- Ajuste Delay

## Silver 9-12/13



Código: 2030560

El casco automático para soldar forma parte de la nueva generación de productos para la protección del operario en el puesto de trabajo. Integra avances científicos recientes y elementos tecnológicos novedosos (LCD, detección optoelectrónica, energía solar, microelectrónica, etc.).

Auto-Oscurecimiento DIN-9 a DIN-12/13

- Tono claro DIN-3
- Tecnología True color.
- Tiempo de oscurecimiento 0,08 ms.
- Alta resistencia al calor
- Campo de visión 85 x 38 mm.
- Máscara muy ligera.

	Fast Dark 11 Basic	Fast dark 9-13 basic	Silver 9-12/13
Medidas del filtro	110 x 90 x 8 mm	110 x 90 x 8 mm	110 x 90 x 8 mm
Área de visión:	96 x 42 mm	96 x 42 mm	96 x 42 mm
Número de sombreado claro	4	4	4
Número de sombreado oscuro	10 - 12	9 - 13	9 - 13
Protección contra UV/IR	Hasta DIN13	Hasta DIN13	Hasta DIN13
Tiempo oscurecimiento	0,3 ms	0,1 ms	0,1 ms
Tiempo desoscurecimiento	0,1-0,9 s	0,1-0,9 s	0,1- 0,9 s
Sensibilidad/retardo	No ajustable	Ajustable sin escalones	Ajustable sin escalones
Alimentación eléctrica	Células solares + Batería	Células solares	Células solares
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C	De -10 °C a 55 °C	De -10 °Ca 55 °C
Peso	460 g	495 g	530 g